

Modèle **ECOLIFT** L'ACCÈS BASSE HAUTEUR

Voici ce que nous appelons « l'accès assisté non motorisé »

L'EcoLift, qui fait partie de la gamme Eco, utilise toujours le même système révolutionnaire de stockage électrique breveté respectueux de l'environnement que PecoLift. Cependant, avec ses 4,2 m, il offre une hauteur de travail supérieure de près d'un mètre.

N'utilisant ni batteries (qu'il faut charger et dont il faut prendre soin), ni huile hydraulique, l'EcoLift constitue véritablement une solution respectueuse de l'environnement.

Applications et utilisations type :

Travaux de première et de seconde phase. Tuyauteries, installations mécaniques et électriques. Maintenance sur site. Nettoyage. Peinture. Grande distribution. Point de vente.



Principales caractéristiques

- Utilisation intuitive ; poignée pivotante pour le déploiement
- Mécanisme de levage breveté* ; aucune alimentation requise
- Modèle léger et maniable
- Surface au sol réduite (1,28 m x 0,70 m)
- Cycles de levage illimités ; modèle utilisable 24 h/24, 7 j/7
- Conception robuste synonyme de durabilité
- Coût d'exploitation minime ; entretien quasi nul

**MODÈLE À PROPULSION
MANUELLE - autoalimenté**
Utilisation en intérieur

Hauteur de travail : 4,2 m

Applications : Travaux de première et de seconde phase. Tuyauteries, installations mécaniques et électriques. Maintenance sur site. Nettoyage. Peinture. Point de vente. Grande distribution.



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecrum.ch · www.tecrum.ch

Modèle **ECOLIFT**

L'ACCÈS BASSE HAUTEUR

Spécifications

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Hauteur de travail maximale :	4,20 m
Hauteur de plate-forme maximale :	2,20 m
Dimensions du panier :	850 mm (longueur) x 644 mm (largeur)
Surface au sol :	1,28 m x 0,70 m
Charge maximale admissible :	150 kg (1 personne plus outils)
Force manuelle maximale :	200 N
Inclinaison maximale en utilisation :	0°
Force maximale du vent :	Utilisation en intérieur uniquement, 0 (zéro) km/h
Résistance maximale des roues :	234 kg
Niveau de pression acoustique :	Moins de 70 dba

DIMENSIONS REPLIÉE

Longueur :	1,28 m
Largeur :	0,70 m
Hauteur :	1,94 m
Poids :	305 kg

CYCLES DE LEVAGE Illimités

Dispositifs de sécurité

- Freinage autobloquant lors du déploiement
- Ne se déploie que lorsqu'il fonctionne
- Interverrouillage du mécanisme de levage

