

HPESE25S



Transpalette manuel premium inox 304 et 316 avec une capacité de charge de 2500 kg

AVANTAGES

- Les parties essentielles sont en acier inoxydable pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable
- **Inox 304: ALIMENTAIRE**
- **Inox 316: ALIMENTAIRE ET CHIMIE**

**INOX 304:
ALIMENTAIRE
ET 316:
ALIMENTAIRE
ET CHIMIE**



LARGE



STANDARD

COURT

Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		HPESE25S304	HPESE25S316	HPESE25S316/800	HPESE25S316L
	Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
	Qualité inox		AISI 304	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Poids	Poids	kg	74	74	63	76
Roues	Galets nylon	mm	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70	Ø 80x70
	Roues directrices	mm	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
	Longueur fourches	mm	1150	1150	800	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	520	520	520	685
	Largeur fourche	mm	160	160	160	160



Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecrum.ch · www.tecrum.ch