

Leonardo HD

Das einzige Gerät,
das Sie benötigen. Bis zu 5 Meter.



Leonardo HD ist eine Innovation für Arbeiten in niedrige Höhe. Sie ist darauf ausgelegt, den Bediener unabhängig zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben, eine größere Arbeitsleistung zu erbringen, indem sie die Notwendigkeit von Leitern und Gerüsten vollständig eliminiert.

Dank ihrer einfachen Konstruktion und Bedienung ist Leonardo HD so konzipiert, dass sie lange hält und minimale Wartungskosten bietet, während sie einen hohen Restwert behält.

Die Zuverlässigkeit des Produkts basiert auf der wartungsfreien Säule, die zehn Jahre garantiert ist, sowie einem robusten Stahlrahmen, der widerstandsfähig gegen Stöße ist und ein Design aufweist, das das Ablagern von Restmaterialien verhindert, was oft Ursache von Schäden an der Maschine ist.



Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

Spezifikationen



	METRISCH	US
A Max. Stehhöhe	2900 mm	9 ft 6 in
B Max. Arbeitshöhe	4900 mm	16 ft
C Max. Plattformlänge	1700 mm	67 in
D Breite	760 mm	30 in
E Grundlänge	1192 mm	47 in
F Transporthöhe	1747mm	68.7 in
G Min. Plattformlänge	1036 mm	40.7 in
H Breite des Unterwagens	630 mm	24.8 in
I Einstiegsstufe	400 mm	15.7 in
J Bodenfreiheit - Vorn	92 mm	3.6 in
K Bodenfreiheit - Mitte	87 mm	3.4 in
Maximale Kapazität	227 Kg	500 lbs
Gewicht Ausserbereich (CE)	560 Kg	1234 lbs
Zugelassene Anzahl an Insassen	1	1
Antriebsgeschwindigkeit (max)	3 Km/h	1.9 mph
Antriebsgeschwindigkeit (min)	0.6 Km/h	0,35 mph
Ausfahr - / Einfahrtgeschwindigkeit	16/21 sec	16/21 sec
Lenkradius	Null	Null
Drehradius aussen	1253 mm	49.3 in
Max. Bewegungsneigung	35%	35%
Tankinhalt	4 lt	1.05 US gal
Hauptstromversorgung für Batterieaufladung	110/220 V ca 24Vcc	110/220 V ca 24Vcc
Batterien	n°2 - 12V 85Ah@20h 105Ah@20h	n°2 - 12V 85Ah@20h 105Ah@20h