



TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch



	METRIQUE	US
A Hauteur mx du plan de piétement	4300 mm	14 ft 1 in
B Hauteur de travail	6300 mm	20 ft 8 in
C Largeur totale de la base	760 mm	30 in
D Longueur totale de la base	1195 mm	47 in
E Hauteur (nacelle repliée)	1758 mm	69.2 in
F Longueur du plan de piétement	1115 mm	43.9 in
G Largeur du plan de piétement	630 mm	24.8 in
H Hauteur point d'entrée	430 mm	16.9 in
I Garde au sol	60 mm	2.4 in
Portée maximale	180 kg	397 lbs
Poids nacelle (CE)	680 kg	1500 lbs
N. max de personnes sur nacelle	1	1
Vitesse de translation (position repliée)	3 km/h	1.9 mph
Vitesse de translation (position déployée)	0.6 km/h	0.35 mph
Vitesse de monte et de descente	32/30 sec	32/30 sec
Rayon de braquage intérieur	Zero	Zero
Rayon de braquage extérieur	1050 mm	41.3 in
Pente maximale (nacelle repliée)	≤ 35% (~19°)	≤ 35% (~19°)
Inclination maximale (nacelle déployée)	1,5°	1,5°
Wind rating	Zero - Intérieur	Zero - Intérieur
Capacité de réservoir	12 lt	3.2 US gal
Alimentation	110/220 V AC 24V DC	110/220 V AC 24V DC
Batteries AGM	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h	n°2 - 12V ~ 100Ah@20h
Batteries plomb-acide	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h	n°2 - 12V ~ 85Ah@20h