

Conception et réalisation de matériel et équipements **ERGONOMIQUE**

TABLE ÉLÉVATRICE INOX MOBILE MANUELLE 250KG

La table élévatrice permet de maintenir une charge à un niveau variable et réglable par simple poussée avec le pied. L'action de la pédale de pompage alimente le circuit en puissance hydraulique.

La pression est maintenue jusqu'à ce que la poignée de décharge soit actionnée.

La poignée de décharge dissipe la pression permettant le retour de l'huile vers le réservoir.



TABLE ÉLÉVATRICE INOX MOBILE MANUELLE 250KG

Référence	Capacité	Dimensions hors-tout	Plateforme	Hauteur de réglage	Poids	Matière
	kg	mm	mm	mm	kg	
TCROA3100	250	1010 X 590	890 X 590	325-875	75	AISI 304

Cette table élévatrice à ciseaux en acier inoxydable est développée pour le levage et la manutention d'emballages standards, de produits alimentaires, de viande, de poisson ou de produits pharmaceutiques où des exigences d'hygiène sévères dont les surfaces entrent en contact direct avec les marchandises manipulées, par ex. Viande ou poisson.

CARCTERISTIQUES DU PRODUIT

Capacité de charge : 250 kg
Taille : 590 x 890 mm
Hauteur de levage : 875 mm
Levage/libération manuel – pompe à pied
Roues : Deux roues en nylon avec frein

HYGIÈNE

Acier inoxydable - le risque d'attaques bactériennes est minimisé
Développé pour les environnements avec des exigences d'hygiène sévères
Facile à nettoyer
Peu de cachettes pour les bactéries

SÉCURITÉ

Un système hydraulique fermé fiable

ERGONOMIE

La poignée ergonomique facilite
manœuvre
La fonction de levage facilite le levage

