

ELEVAN[®]40 Tires

Maximale Arbeitshöhe		4,00 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen - Aussen
A	Höhe eingefahren	1750 mm
B	Plattform Höhe (eingefahren)	290 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1780 mm
E		715 mm
G	Korbabmessungen	685 mm
H		580 mm
Maschinengewicht		475 kg
Antriebsräder Abmessungen		Ø 186 x 60 mm
Hintere Laufräder Abmessungen		Ø 150 x 40 mm

KOMMISSIONIERPLATTFORM

I	Abmessungen	595 mm
L		545 mm
Einstellung		Elektrisch
J	Vertikal Hub	1430 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		60 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		2800 mm
Tragkraft		120 kg

LEISTUNGEN

Antrieb		24V
Batterien		2 AGM 12V 45 Ah*
Batterie Ladegerät		115V–230V 50/60HZ
M1	Max. Steigfähigkeit	15%
M2	überwindbare Landebahn	15%
R1	Wenderadius innen	900 mm
R2	Wenderadius aussen	2200 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,15 m/s
Max. Verfahrensgeschwindigkeit (Eigefahren)		5 km/h
N	Max. Druck pro Rad mit voller Last **	2,3 kN

* Es ist ein Zwischenschritt.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.



Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils effektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

